

Specifikationer

Aluprofil	Krumningsstiv aluminiumprofil (vægstyrke op til 1,5 mm) til udlægning over et helt areal
Overside	Rib belægning: UV-bestandigt, slidstærkt polypropylen, skridhæmmende egenskab R 11 iflg. DIN 51130. Kan leveres med nålefilt (100% Polymid) mod forespørgelse.
Bagside	Indbyggede, støjdæmpende gummiprofiler muliggør lydsvag gang på måtten.
Samling	Wire af rustfrit stål V2A ved højderne 12 og 17 mm, forzinket stålwire med kunststofbelægning ved højderne 22 og 27 mm.
Lukning	Specialnippel med skrue af rustfrit stål (rustfri).
Farver	Antracit, lysegrå, beige-meleret, blå-meleret.
Måttehøjde	Ca. 12, 17, 22, 27 mm.
Profilafstand	12 mm: 4 mm; 17, 22 og 27 mm: 4, 6 og 8 mm; fleksibel afstandsholder af gummi, profilafstand optionalt også i 3 mm til automatiske dørsystemer iflg. DIN 18650.
Mål	Fremstilles i alle ønskede bredde- og længdemål. (profillængde x gangretning) Mod ekstra betaling: Udskæringer, rundinger og kanter efter skitse, skabelon eller opmåling på stedet.
Farver aluprofiler	Efter ønske mod ekstra betaling med pulverlakeret aluprofil efter RAL-kort